



## LT-33

نشان دهنده و کنترل کننده سطح مایعات

**Liquid level control & indicator**

**موارد استفاده :**

- ۱- مخازن آب و سوخت
- ۲- منابع کندانس
- ۳- تانک های اسید
- ۴- نیروگاه ها
- ۵- تصفیه خانه های آب
- ۶- دیگ های آب گرم
- ۷- صنایع نفت
- ۸- پالایشگاه ها
- ۹- صنایع پتروشیمی
- ۱۰- پروژه های صنعتی

### Applications:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1- Water & fuel tanks   | 6- Hot water boiler       |
| 2- Condensate tanks     | 7- Oil industry           |
| 3- Acid tanks           | 8- Refineries             |
| 4- Power houses         | 9- Petrochemical industry |
| 5-Water treatment plant | 10- Industrial project    |

**طرز کار:**

این دستگاه بر اساس قوانین فیزیکی نیروی فشار مایعات و خاصیت الکترومغناطیسی طراحی شده است. لول ترانسمیتر تیپ LT-33 با قابلیت ساخت به صورت نصب از بالا و جوانب مخازن امکان پذیر بوده و در مواردی که مخازن در زیرزمین نصب شده باشد مناسبترین دستگاه جهت دید و کنترل سطح مایعات می باشد. تغییر سطح مایع موقعیت مکانی شناور را تغییر می دهد و از طریق سنسور و مقاومتهای تعییه شده در داخل تیوب این دستگاه و در اثر قوانین فوق الذکر، ولتاژ خروجی متغیری حاصل می گردد که به صورت جریان خروجی (4-20mA) به کنترل پانل منتقل می شود و ارتفاع مایع را در صفحه نمایشگر پانل به صورت درصدی نمایش می دهد . همچنین می توان به کمک حافظه دستگاه پانل CPG23 در ۴ نقطه Dluxواه ، فرمان الکتریکی سوئیچینگ را در ارتفاع های مورد نیاز گرفته و با Start و Stop کردن الکتروپمپها سطح مایع درون مخازن را کنترل کرد . در صورت نیاز می توان به جای الکتروپمپها از تحریک کننده های دیگری استفاده کرده و یا جریان خروجی 4-20mA را به سیستم PLC منتقل نمود.

### Function:

This device has been designed on the basis of the laws of physical, liquid pressure and electromagnetic property. Type LT-33 liquid level transmitter with the possibility made for mounting from side and above the reservoirs is suitable for liquid level control in cases the tanks are mounted underground. Change of liquid level causes movement the position of the floater and by the mounted sensors and resistors on the tube of device and as a result of mentioned laws the variable output voltage is producing that is transmitted like a output current (4...20mA) to the panel and the liquid level is shown in the LCD display of panel percentile . Also by panel CPG23 memory , in 4 ideal point can take switching command in required height and by Start/Stop reservoirs feeder electro pumps , controlled the liquid level of them . In required cases can use another actuator instead of electro pumps or transmit output current (4...20mA) to PLC system.

### Advantages:

- 1- Steady control at the control room in % graduation.
- 2- Taking output current (4-20 mA) and connect to PLC systems.
- 3- Possibility to send electrical commands (ON/OFF).
- 4- Makable for top and side mounting
- 5- Without leakage and thoroughly sealed.

**ویژگی ها :**

- ۱- کنترل مداوم در اتاق کنترل بصورت درصدی (%)
- ۲- گرفتن خروجی 4-20mA و متصل شدن به سیستم PLC های
- ۳- دارای قابلیت ارسال فرمانهای الکتریکی ON-OFF
- ۴- قابلیت ساخت و نصب از بالا و جوانب مخازن
- ۵- دارای آب بندی کامل و غیر قابل نشت

# LT-33

## نصب:

در مواردی که مخازن در زیرزمین تعبیه شده اند و یا در شرایط خاص موردنیاز ، دستگاه لول ترانسیمیتر تیپ LT33 در قسمت بالای مخازن از محل فلنج مربوطه نصب می شود. شکل (1) در صورتی که ارتفاع مخازن بیش از 1500mm باشد به منظور جلوگیری از آسیب دیدن میله برایر نوسانات مایع و فشارهای احتمالی واردہ بر آن ، گاید و یا مهارکننده ای در قسمت انتهای دستگاه به کف مخزن توسط سازنده ای در نظر گرفته می شود. شکل (3) در مخازنی که نصب دستگاه از جوانب مخازن موردنیاز باشد این دستگاه از ناحیه فلنج های اتصال به صورت عمودی برروی آنها نصب می گردد. شکل (2)

## Installation:

In cases the tanks are mounted underground or in special required conditions, the device is installed on topside of tanks from the place of connection flange . Fig (1) If the elevation of tanks to be more than 1500mm for prevent the rode vulnerability , in opposite liquid vibrations and probable pressures , one guide is installed at the end of the system that will be matched to bottom of vessel by maker . In these cases the floater rod is fixed from the bottom to the safeguard-grating plate . Fig (3) In cases it is required to installation the device from sides of tanks; the device is mounted on reservoirs vertically from the place of connection flanges. Fig (2)

## Technical data:

## مشخصات فنی:

16bar	Working pressure	فشارکاری
-10°C...+150°C	Working temperature range	دما کاری
300...2000mm	Makable length	طول قابل ساخت
Flange,Screwed DN50 or 2" #150	Size and connection type	سایز و نوع اتصال
SS304/316	Floater , rod & body and connection flange material	متربال شناور ، میله ، بدنه و فلنجهای اتصال
AL	Temrminal box material	متربال محفظه ترمیتال
IP65	Dust & wet protection	محافظت در مقابل رطوبت و گردوغبار
12-36VAC - DC	Power supply without control panel CP22	ولتاژ تغذیه بدون کنترل پانل CPG23 الکتریکی
EX	Explosion protection on request	محافظت در مقابل جرقه و انفجار در صورت سفارش
4-20 mA	Output current	جریان خروجی
0.8 g/cm³	Min density of liquid	مینیمم دانسیتیه شناوری




Fig 1



Fig 2




Fig 3